



CONTRAMARCO ESTÁNDAR				PANEL PUERTA*	
LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	LP	HP
600 x 2020/2100	1297 x 2110/2190	650	617	625	2030/2110
650 x 2020/2100	1447 x 2110/2190	700	717	675	2030/2110
700 x 2020/2100	1497 x 2110/2190	750	717	725	2030/2110
750 x 2020/2100	1647 x 2110/2190	800	817	775	2030/2110
800 x 2020/2100	1697 x 2110/2190	850	817	825	2030/2110
850 x 2020/2100	1847 x 2110/2190	900	917	875	2030/2110
900 x 2020/2100	1897 x 2110/2190	950	917	925	2030/2110
950 x 2020/2100	2047 x 2110/2190	1000	1017	975	2030/2110
1000 x 2020/2100	2097 x 2110/2190	1050	1017	1025	2030/2110

ESPESOR DISPONIBLE	Pared Acabada= PA	Estructura= E	Asiento Interior= AI
	100	70	54
	125	95	79

medidas expresadas en mm.



MEDIDAS ESPECIALES

También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 500 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm). Sideral hasta 2000 mm de longitud y 2900 mm de altura. Los contramarcos versión Sideral no se montan con el sistema de anclaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores son diferentes a los de la tabla. El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.



NOTAS

- ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras)
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.



ACCESORIOS APLICABLES

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ Cierre automático
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security