

COVER PARA ECLISSE SYNTESIS AREO

A continuación se muestran las principales características de los distintos componentes del producto y los materiales que se emplean en su construcción.

| | |
|------------------------------------|---|
| INFORMACIÓN PARA EL USUARIO | Te recomendamos leer atentamente esta hoja informativa, que cumple plenamente con los requisitos en materia de información que exige la ley y que representa un valioso recurso para poder usar correctamente el producto. |
| CONDICIONES DE USO | <ul style="list-style-type: none"> • La instalación debe llevarla a cabo únicamente personal cualificado. • El producto es apto para instalarlo en espacios interiores y domésticos y darle un uso normal; dichos espacios deben contar con una ventilación adecuada y presentar niveles de humedad bajos. |
| DIMENSIONES | <p>El accesorio se entrega dividido en 3 barras, y cada una de ellas tiene las medidas que aparecen a continuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 2850 mm • Ancho: 45 mm • Grosor: 1,2 mm |
| MATERIAL | Cover de PVC reciclado. Ganchos de PA6 (nylon). |
| IMPRIMACIÓN APLICADA | Imprimación al agua a base de resinas acrílicas-poliuretano con pigmentación blanca y aplicada mediante pulverización. |
| ACABADO DEL PERFIL | <p>Indicaciones para obtener un buen acabado de perfil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siempre hace falta lijar un poco las superficies antes aplicar el acabado. • Aplica una pintura de pared o pinturas pigmentadas a base de poliuretano o de agua. • Cuando vayas a aplicar pintura, ten mucho cuidado, lee atentamente las instrucciones del producto y no uses gramajes superiores a los recomendados. ECLISSE no se hace responsable de los daños que puedan derivar del uso de estos productos. • Las indicaciones que ofrecemos sirven también a la hora de empapelar, y se debe prestar especial atención a los tiempos de estabilización y a los espesores, que podrían afectar al resultado estético y a la funcionalidad del producto. El papel pintado se debe aplicar en superficies que hayan sido tratadas con imprimación. <p>Para los casos especiales que no se ajusten a las modalidades previstas, no se garantiza el resultado.</p> |
| LIMPIEZA | <p>Utiliza un paño suave humedecido con agua.</p> <p>No emplees disolventes químicos ni detergentes abrasivos o alcalinos bajo ninguna circunstancia.</p> |
| PRECAUCIONES DE USO | <p>Evita usar el producto de manera indebida o distinta al fin para el que se ha diseñado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cuelgues ni enganches pesos en el perfil. • Para evitar que se deforme, el perfil no debe estar expuesto a variaciones importantes de temperatura (exposición directa a radiadores, calentadores, etc.) ni de humedad (ambientes con mucha humedad). |
| MÉTODOS DE ELIMINACIÓN | Cuando tengas que tirar el producto o dejes de usarlo, junto con todos sus componentes y accesorios, es importante que no lo dejes abandonado en cualquier parte. En su lugar, llévalo a alguno de los centros de tu localidad, tanto públicos como privados, autorizados conforme a la normativa vigente para la eliminación de residuos. |